

2005.03.28 ODN#* - http://www.action.com/

このマニュアルでは Mac OS X ver.10.1 を使用しております。 [511]

マインを表示 ディス: すべてを表示 ディス: ま示: アは、 方法 アイス: たい場所の名前: アイス: このコンビュータのすべてのユーザが、パスワードを入力することなくアップルメニューでごの場所を選択できます。 表示: 内蔵モデム キャンセル OK	STEP4
設定: PPP を使用 ドメインネームサーバ (オプション) IP アドレス: (PPP サーバから割り当てられます) サブネットマスク: ルータ: 検索ドメイン (オプション) 例: apple.co.jp. earthlink.net	[新しい場所の名前] に「signup」と入 力します。 [OK] をクリックします。
 ● 変更できないようにするにはカギをクリックします。 今すぐ適用 ● ● ● ● ネットワーク ● ● ● ○ ネットワーク ● ● ● ○ ネットワーク ● ● ● ○ ネットワーク ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	STEP5
場所: signup ま示: ✓ 内蔵モデム 内蔵 Ethernet 動作中のネットワークポート 設定: PPP を使用 ドメインネームサーバ (オフション) IP アドレス: (PPP サーバから割り当てられます) サブネットマスク:	[表示] は「モデム及び TA が接続さ れているポート 」を選択します。
ルータ: 検索ドメイン (オブション) 例:apple.co.jp. earthlink.net ② 変更できないようにするにはカギをクリックします。	Mac OS X 10.0.4以前は[設定]と表示されてい ます。
・ ・ ・ ・ ・ </th <td>STEP6</td>	STEP6
表示: 内蔵モデム TCP/IP PPP プロキシ モデム 設定: PPP を使用 ・ ドメインネームサーバ (オブション) ・ IP アドレス: ・ (PPP サーバから割り当てられます) ・ サブネットマスク: ・ ルータ: 検索ドメイン (オフション) 例: apple.co.jp. earthlink.net	[TCP/IP]タブをクリックします。 [設定]は[PPP を使用]を選択します。 [ドメインネームサーバ]に 「10.10.11.1」と入力します。

Mac OS X 10.1サインアップマニュアル

2005.03.28 ODNサホ°-トセンター

このマニュアルでは Mac OS X ver.10.1 を使用しております。 [511]



	ネットワーク	0	
すべてを表示 デ	レーマング (1997) 「「「「「「」」」 イスプレイ サウンド キットワーク 起動ディスク		
	場所: signup 🔹		
表示: 内蔵モ	74		
	TCP/IP PPP プロキシ モデム		
	モデム: Apple Internal 56K Modem (v.90) 🗘		
	✓ モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する		
	スピーカ: ●入 ● 切 ダイアル: ● ーン ■電話をかける前に発信音を確認する		
変更できた	 ・ アレーズーにモデムステータスを表示する ・ ・ ・		

STEP7

[PPP]タブをクリックします。

[サービスプロバイダ]に「signup」、 [電話番号]に「0088211111」と入力し ます。

[**アカウント名**]、[**パスワード**]に 「guest」と入力し 、[**パスワードを保** 存する]にチェックを入れます。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

STEP8

[**モデム**]タブをクリックします。

[**モデム**]は「**ご使用になるモデム及び** TA」を選択します。

お使いのモデムがこの中にない場合にはモデム 付属のCCL ファイルをハードディスク内の [Library] [Modem Scripts]に入れ再起動し、 やり直して下さい。

CCLファイルにつきましては各モデムメーカー様 にお問い合わせ下さい。

[**ダイアル**]で、ご利用の電話回線の種 別 を選択して下さい。

必要に応じて[**電話をかける前に発信** 音を確認する]にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回 線の場合[トーン]を、ダイヤル回線の場合[パ ルス]を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ 下さい。

[メニューバーにモデムステータスを 表示する] にチェックを入れます。

Mac OS X 10.0.4以前はこの項目はありません。

[今すぐ適用] をクリックします。 Mac OS X 10.0.4以前は「保存」をクリックし

ます。

Mac OS X 10.1サインアップマニュアル

3/5

2005.03.28 ODN#* - http://www.action.com/

このマニュアルでは Mac OS X ver.10.1 を使用しております。

- Ć(システム環境設定 編集 表示 ウインドウ ヘルプ	
	システム環境設定について ネットワーク	
	サービス 🔹 📢 🦉	
	システム環境設定を隠す ೫H ド ネットワーク 起動ディ ほかを隠す 近、 f: signup	
<	システム環境設定を終了 第Q	
	TCP/IP │ PPP │ プロキシ	
	モデム: (Apple Internal 56K Mode	
	☑ モデム内蔵のエラー訂正	
	スピーカ: ① 入 〇 切	



STEP10

STEP9

[**モデムステータス**]アイコンから [Internet Connect を開く...]をクリック します。

「システム環境設定] 「システム環境

設定を終了]の順でクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前はこのアイコンはありま せんので[MacintoshHD] [Applications] [Internet Connect]をクリックし、起動してく ださい。

000	内蔵モデム
設定:	内蔵モデム
サービスプロバイダ	signup
電話番号:	0088211111
代替番号	
名前:	guest
バスワード	••••
	▼ メニューバーにモデムステータスを表示する
これらの設定は"ネットワーク"環境設定で変更できます。 編集	
ステータス: 待機中	接続

STEP11

ネットワークでの設定が表示されてい ることを確認します。

[接続]をクリックします。

[511]

このマニュアルでは Mac OS X ver.10.1 を使用しております。 [511]



STEP12

接続が成功すると左図の画面になりま す。 この状態のまま STEP13 へお進みくださ い。

STEP13

Web ブラウザを起動します。

本マニュアルではInternet Explorerを例に使っ て説明しています。

[Dock]にある[Internet Explorer]をク リックします。



STEP14

ブラウザの [**中止**] をクリックし、 標準で設定されている URL を削除後に 「http://10.10.11.1/odn/」と入力し、 [return] キーを押します。

オンラインサインアップ画面が表示され ますので、画面の指示に従いご契約手続 きをお進めください。